

GR NovaTec Classic

Σύνθετο, σύμπλοκο N-P₂O₅-K₂O (+MgO+S) 12-8-16 (+3+10) με παρεμποδιστή νιτροποίησης DMPP (3,4-dimethylpyrazolophosphate), με ιχνοστοιχεία Βόριο (B), Σίδηρο (Fe) και Ψευδάργυρο (Zn)

Σύνθεση:

- 12.0% (N) Ολικό άζωτο
 - 7.0% αμμωνιακό άζωτο (NH₄-N)
 - 5.0% νιτρικό άζωτο (NO₃-N)
- 8.0% (P₂O₅) Πεντοξείδιο του Φωσφόρου διαλυτό στο ουδέτερο κιτρικό αμμώνιο και στο νερό
- 6.4% (P₂O₅) υδατοδιαλυτό
- 16.0% (K₂O) Οξείδιο του Καλίου υδατοδιαλυτό
- 3.0% (MgO) Οξείδιο του Μαγνησίου
- 2.4 % υδατοδιαλυτό οξείδιο του Μαγνησίου
- 25.0% (SO₃) Ολικό τριοξείδιο του Θείου
- 20.0% υδατοδιαλυτό τριοξείδιο του θείου (SO₃)
- 0.02% (B) Ολικό Βόριο
- 0.016% υδατοδιαλυτό Βόριο (B)
- 0.06% (Fe) Ολικός Σίδηρος (Fe)
- 0.010% (Zn) Ολικός Ψευδάργυρος (Zn)

DMPP: 0.8% σε σχέση με το αμμωνιακό (NH₄-N) άζωτο

Λίπασμα φτωχό σε χλώριο

Οδηγίες λίπανσης: Τα λιπάσματα με παρεμποδιστή νιτροποίησης DMPP επιβραδύνουν τη διαδικασία της νιτροποίησης (μετατροπή του αμμωνιακού αζώτου NH₄-N στη νιτρική του μορφή NO₃-N με τη βοήθεια μικροοργανισμών του εδάφους), με αποτέλεσμα να μειώνεται ο κίνδυνος έκπλυσης του νιτρικού αζώτου. Το DMPP έχει χρόνο δράσης από 4 - 10 εβδομάδες, που εξαρτάται από τον τύπο εδάφους και τις κλιματικές συνθήκες όπως θερμοκρασία, υγρασία.

Τρόπος εφαρμογής: Μπορεί να εφαρμοστεί ως βασική ή επιφανειακή λίπανση σε εκτατικές και εντατικές καλλιέργειες.

Συνδυαστικότητα: Μπορεί να συνδυαστεί με υπόλοιπα κοκκώδη λιπάσματα σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες εφαρμογής των λιπασμάτων

Ενδεικτικές δοσολογίες του NovaTec Classic 15-9-15 (+2+TE): για πατάτες και θερμοκηπιακές καλλιέργειες: 50-120 κιλά / στρέμμα, για καλαμπόκι, υπαίθρια κηπευτικά, δένδροκομικές καλλιέργειες: 25 - 50 κιλά / στρέμμα, για χειμερινά σιτηρά, ελαιοκράμβη, ηλιόσπορο, σακχαρότευτλα: 20 - 40 / στρέμμα.

Προσαρμόστε τις δοσολογίες λίπανσης στις ανάγκες των φυτών και στα δεδομένα της ανάλυσης εδάφους. Για περισσότερες οδηγίες λίπανσης απευθυνθείτε στους κατά τόπους Γεωπόνους.

Οδηγίες αποθήκευσης: Σε σκοτεινά, ψυχρά και ξηρά σημεία, προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία, αποφύγετε τις απότομες ή ακραίες μεταβολές της θερμοκρασίας.

Εικονογράμματα Κινδύνου:

Εικονογράμματα Κινδύνου:

Προειδοποιητική λέξη: Προσοχή

Δηλώσεις Επικινδυνότητας: H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

Δηλώσεις Προφύλαξης:

P102: Μακριά από παιδιά

P264 Πλύνετε σχολαστικά μετά το χειρισμό.

P280 Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / μέσα ατομικής προστασίας για το πρόσωπο.

P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

P337+P313 Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. Τηλ. Κέντρο Δηλητηριάσεων: (+30) 210 7793777).



ΠΡΟΣΟΧΗ

Αντιπρόσωπος - Διανομέας:

COMPO EXPERT Ελλάς Α.Ε.

Αιγιαλείας 54 – Μαρούσι Αττικής

Τηλ.: ++30 211-1769-100

Φαξ.: ++30 211-1769150

TK 15125

www.compo-expert.com/gr

Οίκος παραγωγής: COMPO EXPERT GmbH

Χώρα παραγωγής: Ελλάδα

Καθαρό Βάρος: 25 κιλά